

FICHA TÉCNICA

CERTIFICADO N°:
CE-EPI/ICEPEX-N 00090-95-34

MULT 1880 - TALABARTE DE SEGURANÇA PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Confeccionado em corda de poliéster trançada de 14 mm, revestida com mangueira plástica para proteção;
- Dois conectores, classe T em aço, com a abertura do fecho de 21 ± 3 mm;
- Regulador de distância em polímero.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Cor: branco e preto;
- Comprimento L1 aprox.: 1,90 m.
- Peso aproximado: 0,9 kg.

INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

- Recomendado para restrição e posicionamento durante trabalhos estacionários, onde o usuário necessite executar tarefas em altura com as mãos livres (postes, torres ou estruturas metálicas, etc.);
- Equipamento projetado para conectar um cinturão de segurança a um ponto de ancoragem ou para circundar uma estrutura, de maneira a constituir um suporte;
- Componente de conexão para usuários de até 100 kg.

UTILIZADO COM OS SEGUINTE CINTURÕES

- MULT 1891, MULT 1891C, MULT 1891D, MULT 1891E, MULT 2010, MULT 2010A, MULT 2010B, MULT 2010C, MULT 2011, MULT 2011A, MULT 2012A, MULT 1234, MULT 1235, MULT 1260, MULT 1270, MULT 1843, MULT 1236, MULT 1237, MULT 1242, MULT 1226, MULT 1243.



ABNT NBR
15835:2020
15837:2020



"LEIA O MANUAL"



FICHA TÉCNICA

CERTIFICADO N°:
CE-EPI/ICEPEX-N 00090-95-34

**MULT 1880 - TALABARTE DE SEGURANÇA PARA
POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO**

ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E PRECAUÇÃO

- O equipamento deve ser armazenado em local seco, limpo, longe da luz solar e calor;
- A higienização do talabarte é de responsabilidade do usuário, portanto, certifique-se de que as características do equipamento não foram alteradas;
- O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo-o de possíveis danos;
- Sempre duplique seus sistemas de segurança contra quedas;
- Previamente e durante o uso, os equipamentos e elementos de engate e fixação deverão ser inspecionados visualmente quanto ao estado geral de conservação e funcionamento. Caso o equipamento apresente irregularidades, deverá ser suspenso o seu uso, seguido de avaliação por um profissional apto;
- Utilize apenas com os cinturões indicados acima;
- Leia o manual de instruções.

GARANTIA

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal de uso e/ou por exposição a fatores deteriorantes;
- Modificações e/ou retoques;
- Falta de manutenção conforme previsto no manual do produto;
- Utilizações para as quais este produto não está destinado;
- Oxidação por salinidade e/ou exposição a agentes químicos.

VIDA ÚTIL

- A vida útil está estimada em 5 anos, a partir da data de aquisição do produto, observando-se as variáveis da atividade, conservação e armazenamento.

