

Roteador Wifi AC1200 Gigabit com 4 Antenas de 5dBi AC10 TENDA



Hardware

Padrão e protocolo

IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Interface

3 * portas GE LAN

1 * porta GE WAN

Antena

Antenas de banda dupla externa 4 * 5dBi

Botão

1 * botão Ligar / Desligar WiFi

1 * botão Reiniciar / WPS

Energia

Entrada de energia: 100-240 V — 50/60 Hz

Saída de energia: DC 12 V == 2 A

Dimensão

Caixa do pacote: 390 * 198 * 70 mm (L * W * H)

Dispositivo: 220 * 141,5 * 49 mm (L * W * H)

Indicador LED

1 * WAN 、 1 * LAN 、 1 * Wi-Fi / WPS 、 1 * SYS

Sem fio

Padrão sem fio

IEEE 802.11ac/n/a 5GHz

IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz

Taxa de dados

5 GHz: até 867 Mbps

2,4 GHz: até 300 Mbps

Frequência

Banda dupla simultânea 2,4 e 5 GHz

Potência de Transmissão

CE:

<20dBm (2.4G)

<23dBm (5G)

FCC:<30dBm

Recursos básicos

MU-MIMO

SSID Broadcast and Hide

Beamforming

Ajuste de potência do sinal

Segurança sem fio

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA / WPA2

Segurança sem fio: Ativar / Desativar

Criptografia rápida WPS

Programas

Tipo de conexão com a Internet

IP dinâmico / IP estático / PPPoE

Detecção automática do tipo de conexão

Migração de conta de banda larga e senha

Modo operacional

Roteador / AP / Repetidor Universal / WISP

Servidor DHCP

Servidor e cliente DHCP

Lista de clientes DHCP

Reserva de endereço DHCP

Servidor virtual

UPnP

DMZ Host

Port Forwarding

Segurança

Gerenciamento Local

Gerenciamento Remoto

APP Tenda

Firewall

Proibir UDP Flood Attack

Proibir TCP Flood Attack

Proibir ICMP Flood Attack

Proibir WAN Ping da Internet

PPTP Pass Through

L2TP Pass Through

IPSec Pass Through

DDNS

DynDns, NO-IP, Oray.com, 3322.org, 88ip

VPN

Cliente PPTP

Servidor PPTP

Cliente L2TP

Características especiais

Programação de Smart Wi-Fi

Economia de energia inteligente

LED inteligente ligado / desligado

Outros

IPv6 Features Supported
Bandwidth Control
MAC Address Filter
IP and MAC Address Binding
IPTV
Black/White List
MAC Clone
Static Routing
System Log
Network Time
Backup/Restore Settings
System Upgrade Online

Outros

Temperatura

Temperatura de operação: 0 °C ~ 40 °C

Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C.

Umidade

Umidade operacional: 10% ~ 90% RH sem condensação

Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% RH sem condensação.

Configurações padrão

Acesso padrão: tendawifi.com ou <http://192.168.0.1>

Certificação

CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC

Potência EIRP (máx.)

Conteúdo do pacote

Roteador WiFi Gigabit de banda dupla inteligente AC1200

Fonte de alimentação

Cabo Ethernet

Guia de instalação rápida