

CABLE MULTICÂMERAS

MAIOR SINAL, MELHOR IMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



04 pares - 24AWG - Sólido
USO EXCLUSIVO PARA CFTV
EXTERNO BLINDADO



BOBINAS
300 METROS
500 METROS
1000 METROS



ROLOS
100 METROS

MULTICAMERAS - DUPLA CAPA EXTERNO BLINDADO - 4X24 AWG

CONSTRUTIVAS

Condutor	Fio sólido de alumínio cobreado 24AWG	
Isolação	Polietileno com diâmetro nominal 0,9mm	
1ª Capa	Constituído por PVC retardante a chama CMX com diâmetro nominal de 4,8mm	
Blindagem	Com Fita de Poliéster Aluminizada envolvendo todos os pares	
2ª Capa	Com PEAD preto resistente a UV no dimensional 6,00mm	
Código de cores	Par Condutor "A"	Condutor "B"
	1 Azul Claro	- Azul
	2 Laranja Claro	- Laranja
	3 Verde Claro	- Verde
	4 Marrom Claro	- Marrom

ELÉTRICOS

Impedância Característica	100Ω ± 15Ω
Resistência Elétrica	260Ω/km
Perda por retorno	1Mhz ≤ f < 20Mhz = 23dB 20Mhz ≤ f < 100Mhz = 16dB
NEXT	32dB

Normas

Anatel Ato nº 8210, de 27 de dezembro de 2019

IDENTIFICAÇÃO

Gravação CONDUTTI - CABO MULTICAMERAS - 4 PARES 24AWG - PVC 75°C - DUPLA CAPA - Cabo para aplicação em CFTV - ANATEL: 07378-21-11616
LOTE - TURNO - HORA - SEQUENCIAL

APLICAÇÃO

Ideal para instalações em CFTV

vídeo analógico com balun:

HDTVI, HDCVI, AHD

Instalações Externa



CODIFICAÇÃO

RL0100M	7899658705428
BB0300M	7899658706326
BB0500M	7899658705404
BB1000M	7899658705411



DIMENSÃO/PESO

		Brut.
RL0100M	29,5x29,5x80cm	2,89± 0,100
BB0300M	36x29x36cm	9,60± 0,100
BB0500M	36x29x36cm	15,85± 0,100
BB1000M	60x30,4x60cm	32,80± 0,100