



CAIXA DE EMENDA ÓPTICA SVT

- Suporta protetores de emenda de até 60 mm
- Sistema de vedação consolidado no mercado
- Suporta até 96 Fusões
- [Homologada pela Anatel](#)



Produto de fabricação Fibracem utilizado para efetuar a distribuição, concentração e acomodar as emendas de fibras ópticas em redes aéreas, subterrâneas ou diretamente enterradas. Com capacidade para até 96 fibras, possui configuração unidirecional de entrada de cabos, possuindo uma entrada oval para dois cabos com diâmetro de 10 a 25 mm e 4 entradas circulares para cabos derivados com diâmetro de 8 a 18 mm. Possui bandejas para acomodação das emendas das fibras, capacitando até 24 fusões com protetores de emenda de até 60 mm. As entradas dos cabos são vedadas através de tubos termocontráteis (SVT), e a junção da base com a cúpula ocorre por sistema mecânico (abraçadeira de fechamento). Fornecido com kit de reentrada para entrada oval.

Fornecida nos modelos

- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS SVT
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 48 FIBRAS SVT
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 72 FIBRAS SVT
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 96 FIBRAS SVT

Normas aplicáveis

ABNT NBR 14401 : 2016

Homologação

ANATEL 02391-09-02220

Grau de proteção

IP 68

Garantia

12 meses

Dimensional

Largura	167 mm
Altura	210 mm
Profundidade	500 mm
Peso bruto	2,52 kg *não considera a instalação de splitter e derivadores

Fornecimento

Composição	Base, abraçadeira de fechamento, bandeja para acomodação de emenda, bandeja para acomodação de tubo loose, kit para fixação do elemento de tração, anel de vedação e cúpula
Quantidade de bandejas	1 a 4 bandejas plástica para fusão 1 bandeja plástica para acomodação de tubo loose
Material do corpo do produto	Plástico de engenharia
Sistema de vedação	Termocontrátil (SVT)
Cor	Base, abraçadeira de fechamento, anel de vedação, cúpula: Preto Bandeja para acomodação de emenda e bandeja para acomodação de tubo loose: Branco
Personalização	Possibilidade de personalização com a sua logo a partir de 500 un Possibilidade de personalização de cor da cúpula a partir de 20 un Possibilidade de personalização de cor da abraçadeira a partir de 30 un

Aplicações

- Fixada em caixa de passagem subterrânea
- Fixada em cordoalha
- Fixada em poste com abraçadeira BAP
- Fixada em poste com fita de aço inox

Produtos complementares / Adquiridos separadamente

KIT.00008	DERIVADOR PARA CAIXA DE EMENDA ÓPTICA SVT
KIT.00004.01	REENTRADA MANTA ZIPADA PARA CEO SVT V.01
SPL.00084	SPLITTER ÓPTICO 1X8 NC

Acessórios incluídos

- 1 tubo termocontrátil Ø 65/19, para uso externo (entrada oval);
- 2 tubos termocontráteis Ø 28/6 para derivação;
- 1 etiqueta de identificação de tubo loose;
- 1 fita de velcro;
- 1 sachê de álcool;
- 1 tira de lixa ferro G-40;
- 1 clipe metálico;
- 4 fitas de alumínio 100X70;
- 2 suportes aéreo para fixação em poste ou cordoalha;
- 1 guia rápido;
- Abraçadeira plástica, protetores de emenda e cânulas de acordo com a quantidade de bandeja de fusão, conforme solicitação do cliente:

Quantidade de emendas	24 fusões	48 fusões	72 fusões	96 fusões
Quantidade de bandejas	1	2	3	4
Abraçadeiras plásticas 100X3	4	8	12	16
Protetores de emenda 60 mm	24	48	72	96
Tubo de passagem (cânula)	8	16	16	16

Desenho técnico (mm)

